

















Infinity®

		INFINITY®
 Classificação de uso EN 685 ISO 10874	 23	23
	 32	32
	 41	41
 ESPESSURA (mm) EN 428 ISO 24346	1,8	1,8
 CAPA DE USO EN 429 (mm)	0,40	0,40
 DIMENSÕES (manta) (m) EN 426 ISO 24341	2 x 20	2 x 20
 DIMENSÕES (rolo) (m²) EN 426 ISO 24341	40	40
 PESO MÉDIO (kg/ m²) EN 430 ISO 23997	2,35	2,35
 PROTEÇÃO SUPERFICIAL	Sim	Sim
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 660-2	CLASSE T	CLASSE T
 IDENTIFICAÇÃO RESIDUAL EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,20	≤ 0,20
 ESTABILIDADE DIMENSIONAL EN 434	≤ 0,40%	≤ 0,40%
 ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO EN ISO 717/2 (dB)	3dB	3dB
 ENERGIA RADIANTE NBR 8660	Classe III A	Classe III A
 DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA ASTM E662	< 450	< 450
	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS ISO 11925-2	< 150mm em 15s

www.tarkett.com.br | 0800 119 122