


B.


Especificação Técnica

Timberland

Cores



HB - 002 - Serenity Oak




HB - 001 - Harmony Oak



001 - Canyon Oak



002 - Classic Oak



003 - Pacific Oak



004 - Woodland Oak



005 - Silver Oak

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Tratamento de superfície	Anti Microbial PureCoat UV - PUR
Acabamento	Cut Bevel
Click	Angle Drop
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582/ISO 10874	23 - Residencial pesado / 32 - Comercial médio
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - ISO 24346	5 mm (4 mm + 1 mm de espessura da base Acústica IXPE)
Espessura de capa de uso - ISO 24340	0,50 mm
Peso total - kg/caixa	22 kg / * 22,47 kg
Formato - EN ISO 24342	123,5 cm x 19,2 cm / * 71,0 cm x 14,2 cm
Embalagem - peças/caixa	11 / *26
Embalagem - m²	2,608 m² / * 2,62 m²
Peso - m²	8,43 kg / * 8,57 kg
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R10
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0.1 mm
Redução transmissão do som ao impacto - ISO 10140-1	18 dB
Transmissão do som de impacto (ISO 10140-3)	42 DB
Transmissão do som no ar - ISO 10140-2	67 DB
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8 kW/m²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	Classe II-A

Resistência térmica - EN 12524 (ISO 10456) / ISO 8301	0.042 (m²·K /W)
Comportamento elétrico - EN 1815	≤2.0kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	≤ 0.15%
Asbesto (amianto)	Livre
Impacto ambiental	DAP-Declaração Ambiental do Produto
Emissão de COV - Certificado	FloorScore, Greenguard Gold
Ftlatos	Livre
Período de garantia	Residencial: Vitalícia limitada Comercial: 15 anos
Local de Fabricação	China - Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano
* Timberland HB (Herringbone)	



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial geral



Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil