

# B.

## Newcast



**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

# B\_ Especificação Técnica

## Newcast

### Cores



| Atributo                                              | Norma                                | Newcast                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ESPESSURA TOTAL                                       | ISO 24346                            | 2,0 mm                                 |
| CAPA DE USO                                           | ISO 24340 / EN 429                   | 0,15 mm                                |
| PESO TOTAL                                            | ISO 23997                            | 3700 g/m <sup>2</sup> (18,7 kg /caixa) |
| TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                              | -                                    | UV Coating                             |
| CONTEÚDO CAMADA DE USO /<br>TEOR DE AGLUTINANTE       | ABNT NBR 14917-1/<br>BS EN ISO 10582 | TIPO I                                 |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO<br>FOGO                    | ISO 13501                            | Bfl-s1                                 |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO<br>CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO<br>9239-1             | >8kw/m <sup>2</sup>                    |
| REAÇÃO AO FOGO -<br>IGNITABILIDADE                    | ISO 11925:2                          | FS ≤ 150mm EM 20s                      |

| Atributo                               | Norma                          | Newcast                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DESIDADE DE FUMAÇA                     | ASTM E 662                     | DM ≤450                                                                |
| REAÇÃO AO FOGO                         | ASTM E 648                     | CLASSE I                                                               |
| RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO          | DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893 | R9 / CLASSE DS                                                         |
| INDENTAÇÃO RESIDUAL                    | ISO 24343-1                    | ≤ 0,1mm                                                                |
| SOLIDEZ À LUZ                          | ISO 105-B02                    | ≥ 6                                                                    |
| ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO | EN ISO 23999                   | ≤ 0,1%                                                                 |
| FTLATOS                                | -                              | LIVRE                                                                  |
| EMIÇÃO DE COV - CERTIFICADO            | -                              | FLOORSCORE                                                             |
| SUSTENTABILIDADE                       | -                              | EPD                                                                    |
| FABRICANTE CERTIFICADO                 | -                              | ISO 9001 e 14001                                                       |
| PRODUTO IMPORTADO                      | -                              | CHINA                                                                  |
| GARANTIA                               | -                              | RESIDENCIAL - 10 anos                                                  |
| ARMAZENAMENTO                          | -                              | EMPILAMENTO MÁX. : 5 CAIXAS / NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO |
| PROPRIEDADES                           | ABNT NBR 14917-1 (ISO 10582)   | Piso vinílico heterogêneo (HTC)                                        |
| CLASSIFICAÇÃO DE USO                   | ABNT NBR 14917-1 (ISO 10874)   | 21 - Residencial Moderado                                              |
| DIMENSÕES                              | ISO 24342 / ASTM F2055-17      | 1227mm × 187mm                                                         |
| EMBALAGEM - PEÇAS / M²                 | -                              | 22 / 5,04m²                                                            |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO        | ABNT NBR 16626                 | II-A                                                                   |



Empresa certificada ISO  
9001



Empresa certificada ISO  
14001



Floorscore



Selo de garantia para área  
residencial



Proteção UV (Normal)



EPD - Newcast



21 - Residencial moderado

## Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



**Tijolo**



**Ashlar**



**Espinha de peixe**

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 19/02/2026