

B.


Renaissance



B_ Especificação Técnica

Renaissance

Cores



Atributo	Norma	Renaissance
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 (ISO 10582)	Piso vinílico heterogêneo (HTC)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 (ISO 10874)	22 - Residencial Geral
DIMENSÕES	ISO 24342 / ASTM F2055-17	1524mm x 228mm
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	2,0 mm
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,2 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	3590 g/m ² (20 kg / caixa)
EMBALAGEM - PEÇAS / M ²	-	16 / 5,57m ²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	UV Coating

Atributo	Norma	Renaissance
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ BS EN ISO 10582	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ABNT NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRÍTICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m ²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE I
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R10 / CLASSE DS
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660-2	GRUPO T
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	-
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987 / ASTM F925-2	CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 0,4% - ≤ 0,2 mm
FTLATOS	-	LIVRE
EMIÇÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE
SUSTENTABILIDADE	-	EPD, CQM e GREENGUARD GOLD CERTIFICADO
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001

Atributo	Norma	Renaissance
PRODUTO IMPORTADO	-	COREIA DO SUL
GARANTIA	-	RESIDENCIAL - 5 anos
ARMAZENAMENTO	-	EMPILAMENTO MÁX. : 5 CAIXAS / NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO



Empresa certificada ISO 9001



Empresa certificada ISO 14001



Floorscore



Selo de garantia de uso em área residencial e decorativa



Livre de ftalatos



Proteção ambiental



22 - Residencial geral



Tratamento de superfície PU




Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



EPD - KDF DB

Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



Ashlar



Espinha de peixe



Tijolo

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 19/02/2026